



03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 12  
тел.: +38 044 390-75-31  
тел./факс: +38 044 501-93-34  
www.aquapex.ua

## Ізоляція NMC

### CLIMAFLEX

- Труба теплоізоляція зі спіненого поліетилену. Сірий колір.
- Призначена для сантехнічних, опалювальних, вентиляційних систем.
- Монтується за допомогою спеціального клею і скотча (армованої стрічки).
- Діапазон температур від -80 °С до +95 °С.
- Коефіцієнт теплопровідності 0,035 Вт / м<sup>2</sup> · К (при 10 °С). Щільність 35-40 кг / куб.м. Група горючості Г2.
- Матеріал поставляється у вигляді гнучких труб з надрізом відрізками по 2 метри.

Полімерні та металопластикові труби	Сталеві труби			Мідні труби			Товщина ізоляції 6 мм			Товщина ізоляції 9 мм			Товщина ізоляції 13 мм			Товщина ізоляції 20 мм		
	Дюйми	У.м. прохід, мм	Зовнішній діаметр, мм	Дюйми	У.м. прохід, мм	Зовнішній діаметр, мм	Код	Ціна за погонний метр	Метрів в коробці, мп	Код	Ціна за погонний метр	Метрів в коробці, мп	Код	Ціна за погонний метр	Метрів в коробці, мп	Код	Ціна за погонний метр	Метрів в коробці, мп
Зовнішній діаметр, мм																		
	1/8	6	10,2	3/8	8	10,0	12		560	12		456	12		300	12		134
16	1/4	8	13,5	1/2	10	15,0	15		440	15		380	15		256	15		134
18	3/8	10	17,2		15	18,0	18	13,24	400	18	13,24	330	18	28,08	220	18		126
22	1/2	15	21,3	3/4	20	22,0	22	16,44	320	22	24,66	250	22		180	22		108
28	3/4	20	26,9	1	23-22	25,0	28	21,00	250	28	16,44	190	28	39,96	140	28		96
32	1	25	33,7	1 1/4	32	35,0	35	29,22	180	35		150	35		120	35		70
40	1 1/4	32	42,4	1 1/2	39	42,0				42		110	42		90	42		60
54	1 1/2	40	48,3	1 7/8		48,0				48		90	48		70	48		48
			54,0	2	50	54,0				54		70	54		66	54		48
60	2	50	60,0	2 3/8						60		66	60		48	60	212,78	40
63										63		66	63		48	63		
75	2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1				76		48	76		40	76		26
90	3	80	88,9	3 1/2	80	88,9				89		40	89		30	89		24
	3 1/2		101,6	3 5/8						102			102		24	102		20
110	3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0				108			108		22	108		16
	4		114,3	4 1/2	100	114,0				114			114		22	114		14

\*всі ціни вказані в грн з ПДВ

### Climaflex Stabil

- Теплоізоляція труб для розміщення в будівельних розчинах (стінах, підлогах).
- Ізоляція покрита зверху захисним шаром з поліетилену

Діаметр	6 мм		Діаметр	9 мм		Діаметр	13 мм		Діаметр	25 мм	
	Ціна за м.п	Метрів в коробці		Ціна за м.п	Метрів в коробці		Ціна за м.п	Метрів в коробці		Ціна за м.п	Метрів в коробці
15	14,04	200	15		120	15		100	15		40
18	11,88	190	18	23,04	120	18		96	18		38
22	14,40	140	22	24,12	100	22		80	22		36
28	18,00	120	28	31,68	90	28	63,01	64	28		30
35	20,88	80	35		60	35		48	35		26
			42		48	42		42	42		24
42			42		110	42		90	42		

### Climaflex ROLL

- Листова теплоізоляція для опалювальних, сантехнічних та вентиляційних систем
- Діапазон температур від -80 до +95 °С.
- Рулони: ширина 1 м, довжина 1 м

Найменування	Од. вимірювання	метрів в коробці	ціна за м2
Climaflex ROLL товщиною 10 мм	м.кв.	30	
Climaflex ROLL товщиною 15 мм	м.кв.	25	639,261
Climaflex ROLL товщиною 20 мм	м.кв.	25	

