



Lipovica

Алюминиевые секционные радиаторы LIPOVICA

Единственные в Украине алюминиевые радиаторы с возможностью
нижнего подключения.
Производство завод Lipovica (ХОРВАТИЯ)

03680, г. Киев, ул. Антона Цедика,
12
тел.: +38 (044) 390-75-31
+38 (044) 390-75-30
+38 (044) 501-93-34
www.aquarex.ua

Внешний вид / фото	Описание	Межосевое расстояние, мм	Размеры (высота x ширина x глубина), мм	Мощность 1 секции при $\Delta t 60^{\circ}\text{C}$, Вт	Масса 1 секции, кг	Подключение	Цена эквивалент в Евро
	Радиаторы алюминиевые серии Solar. Рабочая температура до 120°C, рабочее давление 16 бар	350 мм	424 x 80 x 80	104	1,01	1"	8,60
		500 мм	573 x 80 x 80	145	1,33		9,03
	Радиаторы алюминиевые серии Orion. Рабочая температура до 120°C, рабочее давление 16 бар	350 мм	424 x 80 x 95	114	1,20	1"	9,25
		500 мм	573 x 80 x 95	163	1,58		9,68
	Блок нижнего подключения серии Solar Plus. Подключение G3/4" Варианты подключения: правое/левое угловое, правое/левое прямое. В комплект входит: 2 секции, встроенный термостатический клапан Danfoss; комплект для нижнего подключения Danfoss	350 мм	503 x 165 x 80	208	2,86	3/4"	53,59
			488 x 165 x 80				
		500 мм	503 x 165 x 80	290	3,41		57,27
			488 x 165 x 80				
	Блок нижнего подключения серии Orion Plus. Подключение G3/4" Варианты подключения: правое/левое угловое, правое/левое прямое. В комплект входит: 2 секции, встроенный термостатический клапан Danfoss; комплект для нижнего подключения Danfoss	350 мм	503 x 165 x 95	228	3,73	3/4"	58,65
			488 x 165 x 95				
		500 мм	503 x 165 x 95	326	4,11		62,33
			488 x 165 x 95				
	Футорки, Комплект универсальный 1/2"x1" ITALY						3,88
	Футорки, Комплект универсальный 3/4"x1" ITALY						3,88
	Крепление для радиаторов L = 170мм						0,78
	Крепление для радиаторов L = 220мм						0,90
	Крепление для радиаторов Solar						1,90
	Дистансер для крепления к радиаторам						0,48
	Переходник 1"x1/2" левая/правая резьба						0,65
	Заглушка 1" левая/правая резьба						0,85
	Кран Маевского 1/2"						1,18
	Ниппель для радиаторов 1"						0,28
	Прокладка тефлоновая 1"						1,18
	Прокладка паранитовая 1"						0,13

Радиатор состоит из 10 секций и упакован в фирменную заводскую упаковку на заводе-производителе. При желании заказчика могут укомплектовываться в любое количество секций. Украинский сертификат соответствия - UA1.069.0023148-09 Радиаторы соответствуют европейскому стандарту (EN 442, UNI TN ISO 9001:2000) и адаптированы для украинского потребителя. Радиатор состоит из алюминиевого сплава AlSi12Cu2. Внутренняя часть радиатора обработана антикоррозийным покрытием, вследствие чего, дополнительная очистка воды не требуется. Конструкция радиатора разработана с акцентом на наилучшее распространение тепла.