

## Гильзы, уплотнения, ниппели

Исполнение	размер	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп	
 <b>Конусная гильза G 3/4, для узла подключения к радиатору в комплекте 2 шт.</b>	<b>G 3/4</b>	30490 3	1 3001 01	20	
 <b>Присоединительный ниппель, уплотнение плоской прокладкой, в комплекте 2 шт.</b> непосредственное подключение к радиатору Rp 1/2, самоуплотнение посредством O-Ring-уплотнения.	<b>Rp 1/2 x G 3/4</b>	30500 9	1 3002 12	1	
	<b>Кольцо уплотнительное, в комплекте 2 шт.</b> для ГЕРЦ 3000, изготовленного до 2001 года.	31010 2	1 3002 10	10	
	<b>Кольцо уплотнительное, в комплекте 2 шт.</b> для ГЕРЦ 3000 (18 мм), изготовленного с 2004 года.	32760 5	1 3002 11	10	
 <b>Присоединительный ниппель, уплотнение по конусу, в комплекте 2 шт.</b> непосредственное подключение к радиатору Rp 1/2, самоуплотняющееся O-Ring-уплотнение, Конусное подсоединение клапана G 3/4.	<b>Rp 1/2 x G 3/4</b>	30930 4	1 3002 31	20	
 <b>Присоединительный ниппель, уплотнение плоской прокладкой, в комплекте 2 шт.</b> непосредственное подключение к радиатору Rp 1/2, самоуплотняющееся O-Ring-уплотнение, Конусное подсоединение клапана G 3/4.	<b>Rp 1/2 x G 3/4</b>	32575 5	1 3002 21	20	

## ГЕРЦ комплектующие

 <b>Присоединительный ниппель, уплотнение по конусу, в комплекте 2 шт.</b> Прямое подключение радиатора Rp 1/2, шестигранный, самоуплотнение посредством O-Ring уплотнения; Подключение клапана G 3/4.	<b>Rp 1/2 x G 3/4</b>	32580 9	1 3002 39	1 Set	
 <b>Розетка ГЕРЦ пластиковая, подгоняемая по длине,</b> цвет - белый RAL 9010		32530 4	1 3030 50	1	
 <b>Дренажный кран ГЕРЦ</b> цвет желтый, с уплотнительным кольцом O-Ring, накидная гайка G 3/4, присоединительная резьба для штуцера шланга 3/4, штуцер заказывается отдельно.	<b>G 3/4</b>	76309 0	1 4120 01	20	

## ГЕРЦ-Перекрестие

 <b>Перекрестие в форме "X"</b> межосевое расстояние 50 мм. Подключение с конусным уплотнением и накидной гайкой G 3/4, для запирания, блокировки, наполнения и слива. Наружная резьба подсоединения труб G 3/4, евроконус. Фитинги заказываются отдельно.	<b>G 3/4</b>	31980 8	1 3404 34	10		
	<b>Перекрестие в форме "X"</b> Межосевое расстояние 50 мм. Подключение с конусным уплотнением и накидной гайкой G 3/4, для запирания, блокировки, наполнения и слива. Наружная резьба подсоединения труб G 3/4, евроконус. Фитинги заказываются отдельно.	<b>G 3/4</b>	30840 6	1 3004 34	10	
	<b>Перекрестие в форме "X"</b> Межосевое расстояние 40 мм. Подключение с конусным уплотнением и накидной гайкой G 3/4. Наружная резьба подсоединения труб G 3/4, евроконус. Фитинги заказываются отдельно.	<b>G 3/4</b>	31130 7	1 3004 44	10	
	<b>Перекрестие в форме "X"</b> Межосевое расстояние 50 мм. Подключение с конусным уплотнением и накидной гайкой M 22 x 1,5. Наружная резьба подсоединения труб M 22 x 1,5, евроконус. Фитинги заказываются отдельно.	<b>M 22 x 1,5</b>	30830 7	1 3004 22	10	

## ГЕРЦ-двойная розетка

	<b>Двойная розетка.</b> Для труб, с межосевым расстоянием 50 мм, наружный диаметр труб 14-20 мм.	30200 8	1 3003 50	20	
	<b>Двойная розетка.</b> Для труб, с межосевым расстоянием 40 мм, наружный диаметр труб 14-20 мм.	61920 5	1 6822 40	10	

## Присоединительные комплекты для радиаторов со встроенным термоклапаном для двухтрубных систем

Исполнение	размер	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп	
	<b>Присоединительный комплект для компрессионных фитингов</b> , латунный никелированный, для радиаторов, с нижним подключением. Обжимные фитинги со стороны радиаторов М 22 x 1,5, со стороны труб G 3/4. Фитинги заказываются отдельно.	<b>М 22 x 1,5 x G 3/4</b>	02030 8	1 3031 00	10
	<b>Присоединительный комплект для паянных соединений</b> , латунный никелированный, для радиаторов. Обжимные фитинги со стороны радиаторов М 22 x 1,5, со стороны труб муфта под пайку 18 мм. Фитинги заказываются отдельно.	<b>М 22 x 1,5 x Cu 18</b>	02040 7	1 3031 01	10
	<b>Присоединительный комплект для паянных соединений</b> , то же со стороны труб штуцер/муфта под пайку 15/22 x 1 мм.	<b>М 22 x 1,5 x Cu 22 x 1мм 15 x 1 мм</b>	02050 6	1 3031 02	10
	<b>Присоединительный комплект для прессовых соединений</b> , латунный никелированный, для радиаторов, с нижним подключением. Обжимные фитинги со стороны радиаторов М 22 x 1,5, со стороны труб прессовое соединение.	<b>М 22 x 1,5 - 14 x 2</b>	15710 3	1 3032 01	1
		<b>М 22 x 1,5 - 16 x 2</b>	15720 2	1 3032 02	1
		<b>М 22 x 1,5 - 17 x 2</b>	15730 1	1 3032 03	1
		<b>М 22 x 1,5 - 18 x 2</b>	15740 0	1 3032 04	1
		<b>М 22 x 1,5 - 20 x 2</b>	15750 9	1 3032 05	1
		<b>М 22 x 1,5 - 20 x 2,5</b>	15760 8	1 3032 06	1

## Угольники присоединительные для двухтрубных систем

	<b>Комплект угольников ГЕРЦ с запорными вентилями</b> , никелированный, для соединения присоединительных комплектов ГЕРЦ и радиаторов со встроенным термоклапаном. Вентили для заперения и слива. Медная паянная никелированная труба 15 x 1 мм. Присоединительный набор М 22 x 1,5, а также фитинги для радиаторов заказываются отдельно. Две штуки размером 150 x 150 мм.	<b>150 x 150 mm</b>	65523 4	1 6332 00	1
	<b>Комплект угольников ГЕРЦ для соединения резьбовых гарнитуров ГЕРЦ и радиаторов со встроенными термоклапанами</b> . Медная паянная никелированная труба 15 x 1 мм. 150 x 100 мм.	<b>15 x 1 150 x 100 mm</b>	65520 3	1 6333 00	1

## Никелированные присоединители для подключения радиатора 300 мм/1100 мм

	14 x 2 - 15 мм / 300 мм	15470 6	P 7214 91	2
	16 x 2 - 15 мм / 300 мм	15480 5	P 7216 91	2
	18 x 2 - 15 мм / 300 мм	15500 0	P 7218 91	2
	20 x 2 - 15 мм / 300 мм	15510 9	P 7220 91	2
	14 x 2 - 15 мм / 1100 мм	15530 7	P 7214 92	2
	16 x 2 - 15 мм / 1100 мм	15540 6	P 7216 92	2
	18 x 2 - 15 мм / 1100 мм	15560 4	P 7218 92	2
	20 x 2 - 15 мм / 1100 мм	15570 3	P 7220 92	2
	14 x 2 - 15 мм / 300 мм	15590 1	P 7114 91	2
	16 x 2 - 15 мм / 300 мм	15600 7	P 7116 91	2
	18 x 2 - 15 мм / 300 мм	15620 5	P 7118 91	2
	20 x 2 - 15 мм / 300 мм	15630 4	P 7120 91	2
	14 x 2 - 15 мм / 1100 мм	15650 1	P 7114 92	2
	16 x 2 - 15 мм / 1100 мм	15660 1	P 7116 92	2
	18 x 2 - 15 мм / 1100 мм	15680 9	P 7118 92	2
	20 x 2 - 15 мм / 1100 мм	15690 8	P 7120 92	2