



ГЕРЦ-Комплект поддержания температуры на обратном трубопроводе

Исполнение	размер	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп	
 <p>ГЕРЦ-Комплект поддержания температуры на обратном трубопроводе котла TEPLOMIX. Предназначен для поддержания минимальной температуры на обратном трубопроводе котлов для сжигания твердого топлива и биомассы. Состоит из термосмесительного клапана, запорных шаровых кранов, циркуляционного насоса и обратного клапана. Смонтирован и испытан на заводе-производителе. Исполнение: термосмесительный клапан.</p>	25	67000 8	1 4500 73	1	
	32	67010 7	1 4500 74	1	
 <p>ГЕРЦ-Комплект поддержания температуры на обратном трубопроводе котла 4037. Предназначен для поддержания минимальной температуры на обратном трубопроводе котлов для сжигания твердого топлива и биомассы. Состоит из 3-х ходового клапана с эл. приводом, запорных шаровых кранов, циркуляционного насоса и обратного клапана. Смонтирован и испытан на заводе-производителе. Исполнение: смесительный клапан с эл.приводом.</p>	20	67020 6	1 4500 82	1	
	25	67030 5	1 4500 83	1	
	32	67040 4	1 4500 84	1	
	40	67050 3	1 4500 85	1	
	50	67060 2	1 4500 86	1	
 <p>ГЕРЦ-Комплект поддержания температуры на обратном трубопроводе котла EUROMIX. Предназначен для поддержания минимальной температуры на обратном трубопроводе котлов для сжигания твердого топлива и биомассы. Состоит из 3-х ходового крана с эл. приводом, запорных шаровых кранов, циркуляционного насоса и обратного клапана. Смонтирован и испытан на заводе-производителе. Исполнение: 3 х ходовой шаровой кран с эл.приводом.</p>	20	67070 1	1 4500 92	1	
	25	67080 0	1 4500 93	1	
	32	67090 9	1 4500 94	1	

Трехходовой смесительный кран с рукояткой

Исполнение	DN	EAN 38 389693	Номер заказа	Кол. шт/уп	
 <p>Трехходовой смесительный кран, PN 16. Внутренняя присоединительная резьба. Корпус и шар из DZR-латуни. Уплотнение EPDM. Диапазон температур от -10 °С до +110 °С.</p>	15	42037 8	1 2137 01	1	
	20	42038 5	1 2137 02	1	
	25	42039 2	1 2137 03	1	
	32	42040 8	1 2137 04	1	
	40	42041 5	1 2137 05	1	
	50	42042 2	1 2137 06	1	

Трехходовой смесительный кран без рукоятки

 <p>Трехходовой смесительный кран, PN 16. Внутренняя присоединительная резьба. Корпус и шар из DZR-латуни. Уплотнение EPDM. Диапазон температур от -10 °С до +110 °С.</p>	15	42043 9	1 2137 11	1	
	20	42044 6	1 2137 12	1	
	25	42045 3	1 2137 13	1	
	32	42046 0	1 2137 14	1	
	40	42047 7	1 2137 15	1	
	50	42048 4	1 2137 16	1	

Исполнительный привод для трехходового смесительного крана

 <p>ГЕРЦ привод смесительного крана NR 230-455, 230 В.</p>		42055 2	1 7712 63	1	
---	--	---------	-----------	---	--