

Предохранительные клапаны ГЕРЦ

Исполнение	PN	размер	EAN 383 000282	Номер заказа	Кол. шт/уп	
 <p>Группа безопасности, в составе предохранительного клапана, термоманометра, воздухоотводчика и теплоизоляционного кожуха. 20 - 120 °С 0 - 4 бар</p>	2,5	15	7759	1 2104 04	6	
	3	15	7766	1 2104 14	1	
 <p>Термоманометр Термоманометр фронтальный (осевой), класс ± 3% Диам. 80 мм, 20 - 120 °С 0 - 4 бар</p>	4	15	7735	1 2670 01	1	
 <p>Предохранительный клапан температура 0–110 °С Материал корпуса - латунь, прямого действия диафрагма из EPDM, пластиковый маховик. Диапазон температуры от 0 до +110 °С. Давление открытия: 0,8-1 PN. Для котла мощностью до 75 кВт, DN 15.</p>	2,5	15	7544	1 2611 01	100	
	3	15	7551	1 2612 01	100	
	6	15	7568	1 2613 01	100	
 <p>Предохранительный клапан температура 0–110 °С. Материал корпуса - латунь, прямого действия, диафрагма из EPDM, с уплотнением и пластмассовым колпачком. Диапазон температуры от 0 до +110 °С. Давление открытия: 0,8-1 PN. Для котла мощностью до 75 кВт, DN 20.</p> <p>Для котла мощностью до 200 кВт, DN 25.</p> <p>Для котла мощностью до 350 кВт, DN 32.</p>	2,5	20	7438	1 2604 02	100	
	3	20	7445	1 2605 02	50	
	6	20	7452	1 2606 02	100	
	2,5	25	7469	1 2607 03	30	
	3	25	7490	1 2608 03	50	
	6	25	7476	1 2667 03	50	
	8	25	7483	1 2687 03	50	
	2,5	32	7506	1 2609 04	30	
3	32	7513	1 2610 04	30		
6	32	7520	1 2669 04	12		
8	32	7537	1 2689 04	12		

Воздухоудалитель ГЕРЦ

 <p>Автоматический воздухоудалитель, корпус из латуни, уплотнение EPDM 0–100 °С, 10 бар. DN 10 поставляется без обратного клапана.</p>	10	10	7711	1 2630 00	50	
	10	15	7704	1 2630 01	50	
 <p>Автоматический воздухоудалитель FWW Корпус из латуни, уплотнение EPDM. Диапазон температуры от 0 до 100 °С. DN 10 поставляется без обратного клапана.</p>	10	10	9784	1 2630 10	50	
	10	15	9791	1 2630 11	50	

Обратные клапаны ГЕРЦ

 <p>Обратный клапан муфтовый, из ковanej латуни, уплотнения NBR, 2 х муфты, для всех неагрессивных сред, как вода, воздух, топливные и смазочные масла. Диапазон температуры от 0 до 110 °С. Давление открытия 0,2 бар</p>	16	15	7650	1 2622 00	100	
	16	20	7667	1 2622 01	100	
	16	25	7674	1 2622 02	50	
	16	32	7681	1 2622 03	32	
 <p>Пружинный обратный клапан Корпус из латуни, NBR уплотнения, PN 10 бар, диапазон температуры от 0 до 80 °С.</p>	G 1/2	15	7806	1 2622 11	10	
	G 3/4	20	7813	1 2622 12	10	
	G 1	25	7820	1 2622 13	10	
	G 1 1/4	32	7837	1 2622 14	10	
	G 1 1/2	40	7844	1 2622 15	5	
	G 2	50	7851	1 2622 16	5	