

ГЕРЦ регулятор расхода

Исполнение	л/ч	DN	размер	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп	
 Регулятор расхода, модель 4001 компактное исполнение корпус изготовлен из DZR- латуни, с внешней резьбой, DN 15 и 20 уплотнение по конусу; DN 25 до DN 50 уплотнение по плоскости; два клапана быстрого измерения дифференциального давления. Принадлежности и присоединительные фитинги заказываются отдельно.	40-400	15	3/4 G	45200 0	1 4001 21	1	
	80-900	20	1 G	45210 9	1 4001 22	1	
	100-1500	25	5/4	45220 8	1 4001 23	1	
	200-2500	32	1½	45230 7	1 4001 24	1	
	400-4000	40	1¾	45240 6	1 4001 25	1	
	500-5000	50	2¾	45250 5	1 4001 26	1	


Комби-клапан - регулятор расхода ГЕРЦ

 КОМБИ-клапан - регулятор расхода, модель 4006 компактное исполнение изготовлен из DZR- латуни, с уплотнением по конусу для диаметров DN 15 и 20; DN 25 до DN 50 уплотнение по плоскости; два клапана быстрого измерения дифференциального давления и встроенный исполнительный элемент для аналогового или двухпозиционного регулирования совместно с исполнительным термоприводом и контроллером температуры. Резьба присоединения термопривода M 28 x 1,5; полный ход затвора 4,0 мм. Принадлежности и присоединительные фитинги заказываются отдельно. Привод в комплект поставки не включен.	40-400	15	3/4 G	45700 5	1 4006 11	1	
	80-900	20	1 G	45710 4	1 4006 12	1	
	100-1500	25	5/4	45720 3	1 4006 13	1	
	200-2500	32	1½	45730 2	1 4006 14	1	
	400-4000	40	1¾	45740 1	1 4006 15	1	
	500-5000	50	2¾	45750 0	1 4006 16	1	
 КОМБИ-клапан - регулятор расхода, модель 4006, LF, MF компактное исполнение, изготовлен из DZR- латуни, с уплотнением по конусу; встроенный исполнительный элемент для аналогового или двухпозиционного регулирования совместно с исполнительным термоприводом и контроллером температуры. Резьба присоединения термопривода M 28 x 1,5; полный ход затвора 4,0 мм. Принадлежности и присоединительные фитинги заказываются отдельно. Привод в комплект поставки не включен.	20-100	15 LF	3/4 G	45880 4	1 4006 20	1	
	80-400	15	3/4 G	45890 3	1 4006 21	1	
	200-800	20	1 G	45900 9	1 4006 22	1	
	40-200	15 MF	3/4 G	45910 8	1 4006 29	1	

Клапаны перепускные для поддержания перепада давления

 Клапан перепускной для поддержания перепада давления, проходной. Латунный корпус, никелированное исполнение; резьба подключения для соединителя с плоской прокладкой по выбору. Соединители заказываются отдельно.	10-2000	15		43810 3	1 4004 31	1	
	10-2000	20		43830 1	1 4004 32	1	
 Клапан перепускной для поддержания перепада давления, угловой. Латунный корпус, никелированное исполнение; резьба подключения для соединителя с плоской прокладкой по выбору. Соединители заказываются отдельно.	10-2000	15		43820 2	1 4004 41	1	
	10-2000	20		43840 1	1 4004 42	1	

ГЕРЦ монтажный комплект регулятора перепада давления 4007 (FWW)

Исполнение	л/ч	размер	DN 4007 FWW	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп	
 ГЕРЦ монтажный комплект регулятора перепада давления 4007 (FWW) - запорные шаровые краны - кран наполнения-слива - сетчатый фильтр - регулятор перепада давления - измерительные клапаны Заводская настройка 23 кПа фикс. PN 16 Тмакс. 130 °C для DN 25-32 Тмакс. 110 °C для DN 40-50 Среда: - сетевая вода в соотв. с нац. нормами или ÖNORM H5195; VDI предписание 2035; - водный раствор этилен/пропиленгликоля до 50%. 4500 FWW	40-1200	1	15	40670 6	1 4500 13	1	
	40-1200	5/4	20	40680 5	1 4500 14	1	
	300-4000	6/4	25	40690 4	1 4500 15	1	
	500-6000	2	32	40700 0	1 4500 16	1	