

Фильтр-грязевик ГЕРЦ, размер ячейки 0,5

Исполнение	kvs	PN	Dim.	EAN 383 000282	Номер заказа	Кол. шт/уп	
 <p>Фильтр-грязевик корпус из латуни с внутренней резьбой. Фильтрующий элемент из нержавеющей стали. Температура от -10 °С до 110 °С. (Вода 0 °С до 110 °С). Размер ячейки 0,5 мм.</p>	2,55	16	15	7070	1 2662 01	25	
	5,60	16	20	7087	1 2662 02	25	
	8,20	16	25	7094	1 2662 03	16	

Фильтр-грязевик ГЕРЦ, размер ячейки 0,4

Исполнение	kvs	DN	Dim.	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп	
 <p>Фильтр-грязевик Фильтрующий элемент из нержавеющей стали, размер ячейки 0,4 мм. без покрытия, муфта х муфта.</p>	15,9	32	1¼	40040 7	1 4111 04	5	
	29,6	40	1½	40050 6	1 4111 05	5	
	40,4	50	2	40060 5	1 4111 06	5	
	55,0	65	2½	40070 4	1 4111 07	1	
	87,4	80	3	40080 3	1 4111 08	1	

Фильтр-грязевик ГЕРЦ, размер ячейки 0,75

 <p>Фильтр-грязевик Фильтрующий элемент из нержавеющей стали, размер ячейки 0,75 мм. без покрытия, муфта х муфта.</p>	21,5	32	1¼	41480 0	1 4111 14	5	
	30,0	40	1½	41490 9	1 4111 15	5	
	42,0	50	2	41500 5	1 4111 16	5	
	64,3	65	2½	41510 4	1 4111 17	1	
	148,6	80	3	41520 3	1 4111 18	1	
 <p>Фильтр-грязевик с наружной резьбой, Фильтрующий элемент из нержавеющей стали, размер ячейки 0,75 мм. без покрытия, 2 X AG, плоское уплотнение.</p>	3,1	15	1/2	39020 3	1 4111 51	10	
	7,1	20	3/4	39030 2	1 4111 52	5	
	13,8	25	1	39040 1	1 4111 53	5	
	21,5	32	1¼	39050 0	1 4111 54	5	
	30,0	40	1½	39060 9	1 4111 55	1	
	42,0	50	2	39070 8	1 4111 56	1	

Грязеуловитель со спускным вентилем

 <p>Грязеуловитель ГЕРЦ со спускным краном (1 2512 01), фильтрующий элемент из хромоникелевой стали, изготовлен из латуни, стойкой к цинковой коррозии, размер ячейки 0,75 мм. Без покрытия, муфта х муфта. Подключение труб: DN 15: Универсальная модель со специальными муфтами для подключения трубы с резьбой или фитингов. DN 20: Адаптер 1 6266 20 и комплект фитингов G 3/4. Адаптеры и фитинги заказываются отдельно.</p>	3,1	15	1/2	39000 5	1 4111 41	10	
	7,1	20	3/4	39010 4	1 4111 42	10	