


Измерительная диафрагма

Исполнение	DN	kvs	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп
 <p>Измерительная диафрагма с двумя измерительными клапанами, на входе внутренняя резьба, на выходе наружная резьба, PN 20 от - 20 °С до + 110 °С. Предназначена для систем охлаждения и отопления, фэнкойлов. Изготовлена из латуни стойкой к цинковой коррозии. Определение расхода жидкости путем измерения перепада давления на измерительной диафрагме. Два измерительных клапана (0284) вмонтированы рядом с диафрагмой. Присоединение трубы внутренней и наружной резьбой под плоскую уплотнительную подкладку.</p>	15	2,2	43500 3	1 4000 01	10
	20	4,25	43520 1	1 4000 02	10
	25	8,6	43530 9	1 4000 03	10
	32	15,9	43540 9	1 4000 04	5
	40	23,7	43550 8	1 4000 05	5
	50	48,0	43560 7	1 4000 06	5
<p>Измерительная диафрагма с малым значением Kvs, для измерения перепада давления при малых расходах жидкости. Другие данные см. выше.</p>	15	0,55	43510 2	1 4000 11	10
<p>Измерительная диафрагма со значением Kvs = 1,1 для измерения перепада давления при малых расходах жидкости. Другие данные см. выше.</p>	15	1,1	43310 8	1 4000 21	10

Измерительные клапаны ГЕРЦ

 <p>Измерительный клапан для балансировочных вентилей ГЕРЦ - ШТРЕМАКС (с 2004 года) Без покрытия, колпачек синий (отбор давления после вентиля).</p>	1/4		02360 6	1 0284 01	1
 <p>Измерительный клапан для балансировочных вентилей ГЕРЦ - ШТРЕМАКС (с 2004 года). Без покрытия, колпачек красный (отбор давления до вентиля).</p>	1/4		02370 5	1 0284 02	1
 <p>Измерительный клапан для балансировочных вентилей ГЕРЦ - ШТРЕМАКС TW. Без покрытия, колпачек синий (отбор давления после вентиля). Маховик вентиля зеленый (для питьевой воды).</p>	1/4		02460 6	2 0284 01	1
 <p>Измерительный клапан для балансировочных вентилей ГЕРЦ - ШТРЕМАКС TW. Без покрытия, колпачек красный (отбор давления до вентиля). Маховик вентиля зеленый (для питьевой воды).</p>	1/4		02470 5	2 0284 02	1
 <p>Измерительный клапан для балансировочных вентилей ГЕРЦ - ШТРЕМАКС Без покрытия, колпачек синий (отбор давления после вентиля). Удлиненная модель для изолированных вентилей до 40 мм.</p>	1/4		02530 3	1 0284 11	1
 <p>Измерительный клапан для балансировочных вентилей ГЕРЦ - ШТРЕМАКС Без покрытия, колпачек красный (отбор давления до вентиля). Удлиненная модель для изолированных вентилей до 40 мм.</p>	1/4		02540 2	1 0284 12	1
 <p>Измерительный клапан ГЕРЦ с возможностью слива Без покрытия, зеленый колпачок.</p>	1/4		02640 9	2 0284 20	1
 <p>Измерительный клапан ГЕРЦ с возможностью слива Без покрытия, красный колпачок (прямой поток).</p>	1/4		02560 0	1 0284 22	1
 <p>Измерительный клапан ГЕРЦ с возможностью слива Без покрытия, синий колпачок (обратный поток).</p>	1/4		02550 1	1 0284 21	1
 <p>Удлиненный измерительный клапан с высокой пропускной способностью, с возможностью слива, прямой, синий колпачок.</p>	1/4		02620 1	1 0284 23	20
 <p>Удлиненный измерительный клапан с высокой пропускной способностью, с возможностью слива, прямой, красный колпачок.</p>	1/4		02630 0	1 0284 24	20