











## Дополнительная арматура HERZ

Исполнение	DN	Dim.	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп		
	<b>Заглушка</b> резьбовая, без покрытия, стойкая к цинковой коррозии, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником.		1/4	02180 0	1 0273 09	1	
			3/8	02190 9	1 0273 00	1	
	<b>Спускной вентиль.</b> Спускной вентиль с ручкой, без покрытия, TW.		3/8	02650 8	2 0275 00	20	
			1/4	02660 7	2 0275 09	20	
	<b>Спускной вентиль со штуцером для шланга,</b> для водоснабжения, G 3/4, TW, зеленый коплачок, без покрытия. Штуцер для шланга 1 6206 01 заказывается отдельно.		3/8	02480 1	2 0276 00	20	
			1/4	02490 0	2 0276 09	20	
	<b>Спускной вентиль с маховиком и съемным штуцером для шланга.</b> Без покрытия. Штуцер для шланга 1 6206 01 заказывается отдельно.		1/4	02220 3	1 0276 09	1	
			3/8	02230 2	1 0276 00	1	
	<b>Адаптер штуцера для шланга для ГЕРЦ-RL-5 и ГЕРЦ-3000</b> для наполнения и спуска теплоносителя через запорный вентиль на обратке. Штуцер для шланга 1 6206 01 заказывается отдельно.		1/2	00010 2	1 0256 01	1	
	<b>Штуцер для шланга.</b> Без покрытия. Штуцер и накидная гайка.		3/8	60010 4	1 6206 00	1	
			1/2	60020 3	1 6206 01	1	
			3/4	60030 2	1 6206 02	1	
	<b>Кожух теплоизоляционный</b>		15	1/2	40110 7	1 4095 01	1
	<b>ШТРЕМАКС</b> Запорные вентили		20	3/4	40120 6	1 4095 02	1
	<b>ШТРЕМАКС-D</b> Запорные вентили		25	1	40130 5	1 4095 03	1
	<b>ШТРЕМАКС-R</b> Балансировочные вентили		32	1¼	40140 4	1 4095 04	1
	<b>ШТРЕМАКС-M</b> Балансировочные вентили с измерительными клапанами. Выемки для измерительных клапанов вырезаются ножом.		40	1½	40150 3	1 4095 05	1
			50	2	40160 2	1 4095 06	1
			65	2½	40170 1	1 4095 07	1
	<b>Грязевые фильтры DN 32-85.</b>		80	3	40180 0	1 4095 08	1
	<b>Пломба предварительной настройки для ШТРЕМАКС-GM/GR</b> для закрытия винта крепления маховичка, при снятии разрушается.			62910 5	1 6517 04	20	
	<b>Указатель предварительной настройки.</b> Пластиковая прищепка для обозначения величины предварительной настройки. Монтируется на клапане или трубопроводе.			62920 4	1 6517 05	20	
	<b>Ключ предварительной настройки</b> для ГЕРЦ регулятора расхода модель 4001, с 2009 года; ГЕРЦ регулятор перепада давления 4002, с 2009 года; ГЕРЦ-Kombi-регулятор расхода, модель 4006.			02670 6	1 4006 02	1	