

## Набор регулирующий для напольного отопления

Исполнение	Dim.	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп	
	<p><b>Набор для напольного отопления для помещений площадью до 45 м<sup>2</sup></b> Комплектующие: Термоголовка с накладным датчиком (1 7420 06) - 1 шт.; Термореле защиты (1 8100 00) - 1 шт.; Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90 DN 15 (1 7737 91) - 1 шт.; Регулирующий вентиль ГЕРЦ-GP DN 15 (1 5537 01) - 1 шт.</p>	15	81970 4	1 8100 01	1
	<p><b>Набор для напольного отопления для помещений площадью до 85 м<sup>2</sup></b> Комплектующие: Термоголовка с накладным датчиком (1 7420 06) - 1 шт.; Термореле защиты (1 8100 00) - 1 шт.; Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90-E DN 15 (1 7723 01) - 1 шт.; Регулирующий вентиль ГЕРЦ-RL-1-E DN 20 (1 3723 02) - 1 шт.</p>	20	82000 7	1 8100 02	1
	<p><b>Набор для напольного отопления для помещений площадью до 120 м<sup>2</sup></b> Комплектующие: Термоголовка с накладным датчиком (1 7420 06) - 1 шт.; Термореле защиты (1 8100 00) - 1 шт.; Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-E DN 20 (1 7723 02) - 1 шт.; Регулирующий вентиль ГЕРЦ-RL-1-E DN 25 (1 3733 03) - 1 шт.</p>	20	82010 6	1 8100 03	1
	<p><b>Набор для напольного отопления для помещений площадью до 160 м<sup>2</sup></b> Комплектующие: Термоголовка с накладным датчиком (1 7420 06) - 1 шт.; Термореле защиты (1 8100 00) - 1 шт.; Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-E DN 25 (1 7723 03) - 1 шт.; Запорный вентиль ШТРЕМАКС 4115 DN 32 (1 4115 04) - 1 шт.</p>	25	82020 5	1 8100 04	1
	<p><b>Термореле защиты</b> для защиты от перегрева, предназначено для наборов напольного отопления.</p>		82030 4	1 8100 00	1

## ГЕРЦ-FloorFix, комплект регулирующий для напольного отопления

	<p><b>ГЕРЦ-FloorFix, комплект регулирующий для локального напольного отопления,</b> устанавливается в стене, крышка белого цвета. Для регулировки температуры воздуха в помещении и ограничения температуры теплоносителя напольного отопления. Термоголовки 1 9330, 1 7330 или термопривод 1 7710 для регулирования температуры воздуха заказываются отдельно. Трубное подключение для фитингов ГЕРЦ. Поставляется с ящичком для монтажа в стене.</p>	3/4	82090 8	1 8100 10	1
	<p><b>ГЕРЦ-FloorFix, комплект регулирующий для локального напольного отопления,</b> устанавливается в стене, крышка из нержавеющей стали. Для регулировки температуры воздуха в помещении и ограничения температуры теплоносителя напольного отопления. Термоголовки 1 9330, 1 7330 или термопривод 1 7710 для регулирования температуры воздуха заказываются отдельно. Трубное подключение для фитингов ГЕРЦ. Поставляется вместе с ящичком для монтажа в стене с крышкой. Материал - нержавеющая сталь.</p>	3/4	82450 0	1 8100 11	1
	<p><b>Запасная часть для HERZ-Floor Fix.</b> Для регулировки температуры воздуха в помещении и ограничения температуры теплоносителя напольного отопления. Термоголовки 1 9330, 1 7330 или термопривод 1 7710 для регулирования температуры воздуха заказываются отдельно. Поставляется без запорных вентилей, ящика для монтажа в стене с крышкой.</p>	3/4	82451 7	1 8100 15	1