





Узлы подключения

ГЕРЦ-3000 со встроенным термостатическим клапаном, для однотрубных систем

Исполнение	размер	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп
 <p>ГЕРЦ-3000, проходной. Подключение к радиатору G 3/4 конусное с накидной гайкой. Наружная резьба со стороны труб G 3/4, (евроконус). Межосевое расстояние 50 мм. Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	30800 0	1 3791 92	10
 <p>ГЕРЦ-3000, проходной. Подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят два переходных ниппеля. Наружная резьба со стороны труб G 3/4, (евроконус). Межосевое расстояние 50 мм. Фитинги заказываются отдельно.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	30790 4	1 3792 92	10
 <p>ГЕРЦ-3000, угловой. Подключение к радиатору G 3/4 конусное с накидной гайкой. Наружная резьба со стороны труб G 3/4, (евроконус). Межосевое расстояние 50 мм. Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	31840 5	1 3793 92	10
 <p>ГЕРЦ-3000, проходной. Подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят два переходных ниппеля. Наружная резьба со стороны труб G 3/4, (евроконус). Межосевое расстояние 50 мм. Фитинги заказываются отдельно.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	31860 3	1 3794 92	10

Узлы подключения ГЕРЦ-3000 со встроенным термостатическим клапаном для двухтрубных систем (букса клапана - с открытой шкалой предварительной настройки)

 <p>ГЕРЦ-3000, проходной, с возможностью гидравлической настройки. Подключение к радиатору G 3/4 конусное с накидной гайкой. Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус). Межосевое расстояние 50 мм. Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	32200 6	1 3691 91	10
 <p>ГЕРЦ-3000, проходной, с возможностью гидравлической настройки. Подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят два переходных ниппеля. Наружная резьба со стороны труб G 3/4, (евроконус). Межосевое расстояние 50 мм. Фитинги заказываются отдельно.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	32210 5	1 3692 91	10
 <p>ГЕРЦ-3000, проходной, угловой, с возможностью гидравлической настройки. Подключение к радиатору G 3/4 конусное с накидной гайкой. Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус).</p>	G 3/4	32220 4	1 3693 91	10
 <p>ГЕРЦ-3000, проходной, угловой, с возможностью гидравлической настройки. Подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят два переходных ниппеля. Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус).</p>	Rp 1/2 x G 3/4	32230 3	1 3694 91	10

Узлы подключения ГЕРЦ-3000 "ПРОЕКТ" для двухтрубных систем



G 3/4

Исполнение	размер	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп	
 <p>Узел подключения "ПРОЕКТ" Проходной Межосевое расстояние 50 мм. Подключение к радиатору G 3/4. Наружная резьба со стороны труб для фитингов G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	32250 1	3 3021 01	100	
 <p>Узел подключения "ПРОЕКТ" Угловой Межосевое расстояние 50 мм. Подключение к радиатору G 3/4. Наружная резьба со стороны труб для фитингов G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	32260 0	3 3021 02	100	
 <p>Узел подключения "ПРОЕКТ" Проходной Межосевое расстояние 50 мм. Подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят 2 переходных ниппеля 1 3002 31. Наружная резьба со стороны труб для фитингов G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	33130 5	3 3021 11	100	
 <p>Узел подключения "ПРОЕКТ" Угловой Межосевое расстояние 50 мм. Подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят 2 переходных ниппеля 1 3002 31. Наружная резьба со стороны труб для фитингов G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	33140 4	3 3021 12	100	

Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для двухтрубных систем



с двусторонним, сливом и наполнением, перекрываемые, подключение к радиатору G 3/4

G 3/4

Исполнение	размер	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000, проходной. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	32010 1	1 3466 01	10	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000, угловой. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	32030 9	1 3466 11	10	



с двусторонним сливом, наполнением и перекрытием, подключение к радиатору Rp 1/2

Rp 1/2

 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000, проходной. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят 2 переходных nipples. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	32020 0	1 3466 02	10	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000, угловой. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят 2 переходных nipples. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	32040 8	1 3466 12	10	



с двухсторонним перекрытием, управление спереди, подключение к радиатору G 3/4

G 3/4

 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000, проходной. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	31890 0	1 3766 01	10	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000, угловой. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	31910 5	1 3766 11	10	

с двусторонним перекрытием, управление спереди, подключение к радиатору Rp 1/2

Rp 1/2



 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000, проходной. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят 2 переходных nipples. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	31900 6	1 3766 02	10	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000, угловой. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят 2 переходных nipples. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	31920 4	1 3766 12	10	

Узлы подключения

ГЕРЦ-3000 с регулируемым байпасом для одно- и двухтрубных систем



с гидравлической настройкой, перекрытием, сливом и наполнением, подключение к радиатору

G 3/4

Исполнение	размер	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом, проходной. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, уплотнение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	32080 4	1 3066 01	10	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом, угловой, слив слева. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, уплотнение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	32100 9	1 3066 11	10	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом, угловой, слив справа. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, уплотнение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	32120 7	1 3066 21	10	


с гидравлической настройкой, перекрытием, сливом и наполнением, подключение к радиатору Rp 1/2

Rp 1/2

 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом, проходной. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект входят 2 переходных ниппеля. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	32090 3	1 3066 02	10	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом, угловой, слив слева. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект входят 2 переходных ниппеля. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	32110 8	1 3066 12	10	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом, угловой, слив справа. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект входят 2 переходных ниппеля. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	32130 6	1 3066 22	10	



Узлы подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом для однетрубных систем с перекрытием, сливом и наполнением, подключение к радиатору

G 3/4

Исполнение	размер	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с фиксированным байпасом, проходной. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, уплотнение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	32450 5	1 3166 01	10	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с фиксированным байпасом, угловой. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, уплотнение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	32470 3	1 3166 11	10	



Узлы подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом для однетрубных систем

Rp 1/2

 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с фиксированным байпасом, проходной. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект входят 2 переходных ниппеля. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	32460 4	1 3166 02	10	
 <p>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с фиксированным байпасом, угловой. Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект входят 2 переходных ниппеля. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.</p>	G 3/4	32480 2	1 3166 12	10	



ГЕРЦ-3000 TP с байпасом для подключения радиаторов

G 3/4



 <p>ГЕРЦ-3000 TP для однетрубных систем. для реконструкции существующих систем отопления с радиаторами AGA, Stelrad, Thermoranel. Межцентровое расстояние подключения к радиатору 50 мм, к трубной системе 40 мм, противоположные подача и обратка.</p>	M 22 x 1,5 x G 3/4	33090 2	1 3166 31	10	
 <p>ГЕРЦ-3000 TP для двухтрубных систем. Межцентровое расстояние подключения к радиатору 50 мм, к трубной системе 40 мм, противоположные подача и обратка.</p>	M 22 x 1,5 x G 3/4	33110 7	1 3266 31	10	

ГЕРЦ-3000 TP-с байпасом для подключения радиаторов





Rp 1/2

 <p>HERZ-3000 TP-для однетрубных систем для реконструкции существующих систем отопления с радиаторами AGA, Stelrad, Thermoranel. Межцентровое расстояние подключения к радиатору 50 мм, к трубной системе 40 мм, противоположные подача и обратка. Ниппели 1/2 в комплекте.</p>	M 22 x 1,5 x G 3/4 + ниппель	33100 8	1 3166 32	10	
 <p>HERZ-3000 TP-для двухтрубных систем. Межцентровое расстояние подключения к радиатору 50 мм, к трубной системе 40 мм, противоположные подача и обратка. Ниппели 1/2 в комплекте.</p>	M 22 x 1,5 x G 3/4 + ниппель	33120 6	1 3266 32	10	

Узлы подключения радиаторов со встроенным клапаном ГЕРЦ-узел транзитного подключения радиаторов со срединным присоединением и встроенным клапаном (с перекрытием, сливом и наполнением радиатора)

Исполнение		размер	EAN 90 04174	Номер заказа	Кол. шт/уп
	Подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно.	G 3/4	31930 3	1 3033 01	10
	Подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят два переходных ниппеля. Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно.	Rp 1/2 x G 3/4	31940 2	1 3033 02	10

ГЕРЦ-узел транзитного подключения для двухтрубных систем

	Узел подключения ГЕРЦ-Switch-fix для двухтрубных систем, с возможностью переключения прямого и обратного потоков и соединения с трубопроводами без перекрестий. Облегчает монтаж при реконструкции старых зданий или если трубопроводы проложены произвольно. Подключение к радиатору с возможностью перекрытия. В комплект поставки входят коробка для скрытого монтажа и крышка. Подключение к радиатору G 3/4 по конусу. Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно.	G 3/4	31950 1	1 3030 01	1
	Узел транзитного подключения ГЕРЦ для двухтрубных систем для безперекрестного подключения к радиатору без возможности отключения для монтажа под штукатуркой. Поставляется в шкафом исполнении с крышкой. Патрубок к радиатору с резьбой G 3/4 под конус. Внешняя резьба со стороны трубы для фитингов с резьбой G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно.	G 3/4	43600 0	1 4133 01	1
	Узел подключения ГЕРЦ для радиаторов и теплых полов двухтрубных систем для монтажа под штукатуркой. Поставляется в шкафом исполнении с крышкой, цвет хром, с запорным вентилем RL-1 и ограничителем температуры обратной линии (МИНИ Turbo), с клапаном TS-98-V. Патрубок к радиатору с резьбой G 3/4 под конус. Внешняя резьба со стороны трубы для фитингов с резьбой G 3/4 (евроконус). Фитинги и колпачки 1 8525 02 для испытания на герметичность заказываются отдельно.	G 3/4	82460 9	1 8100 25	1
	Крышка хромированная, запасная для 1 8100 25.		82461 6	1 8100 50	1
	Узел подключения ГЕРЦ для радиаторов и теплых полов двухтрубных для монтажа под штукатуркой. Поставляется в шкафом исполнении с крышкой, цвет белый, с запорным вентилем RL-1 и ограничителем температуры обратной линии (МИНИ Turbo), с клапаном TS-98-V. Фитинги и колпачки 1 8525 02 для испытания на герметичность заказываются отдельно.	G 3/4	82465 4	1 8100 26	1
	Узел транзитного подключения ГЕРЦ для двухтрубной системы, прокладка в стене для безперекрестного подключения к радиатору, монтаж под штукатурку. Подключение радиатора без перекрытия. Поставка включает подштукатурный ящик и крышку. Подключение радиатора M 22 x 1,5 под конус, трубопроводов G 3/4 под конус.	M 22 - G 3/4	41020 8	1 3012 22	1