


Зовнішній вид/ фото	Опис	Міжосьова відстань, мм	Розміри (висота х ширина х глибина), мм	Потужність 1 секції при Δt 60°С, Вт	Маса 1 секції, кг	Підключення	Ціна в Грн. з ПДВ	Ціна еквівалент в Євро
	Радіатори алюмінієві серії Solar. Робоча температура до 120°С, робочий тиск 16 бар	350 мм	424 x 80 x 80	104	1,01	1"	335,58	8,60
		500 мм	573 x 80 x 80	145	1,33		352,36	9,03
	Радіатори алюмінієві серії Orion. Робоча температура до 120°С, робочий тиск 16 бар	350 мм	424 x 80 x 95	114	1,20	1"	360,94	9,25
		500 мм	573 x 80 x 95	163	1,58		377,72	9,68
	Блок нижнього підключення серії Solar Plus. Підключення G3 / 4 "Варіанти підключення: праве/ліве кутове, праве/ліве пряме. У комплект входить: 2 секції, вбудований термостатичний клапан Danfoss; комплект для нижнього підключення Danfoss	350 мм	503 x 165 x 80	208	2,86	3/4"	2091,12	53,59
			488 x 165 x 80				0,00	
		500 мм	503 x 165 x 80	290	3,41		2234,72	57,27
			488 x 165 x 80				0,00	
	Блок нижнього підключення серії Orion Plus. Підключення G3/4 "Варіанти підключення: праве/ліве кутове, праве/ліве пряме. У комплект входить: 2 секції, вбудований термостатичний клапан Danfoss; комплект для нижнього підключення Danfoss	350 мм	503 x 165 x 95	228	3,73	3/4"	2288,57	58,65
			488 x 165 x 95				0,00	
		500 мм	503 x 165 x 95	326	4,11		2432,17	62,33
			488 x 165 x 95				0,00	
	Футорки, Комплект універсальний 1/2 "x1" ITALY						151,40	3,88
	Футорки, Комплект універсальний 3/4"x1" ITALY						151,40	3,88
	Кріплення для радіаторів L = 170мм						30,44	0,78
	Кріплення для радіаторів L = 220мм						35,12	0,90
	Кріплення для радіаторів Solar						74,14	1,90
	Дістансер для кріплення до радіаторів						18,73	0,48
	Перехідник 1 "x1 / 2" ліва/права різьба						25,36	0,65
	Заглушка 1 "ліва / права різьба						33,17	0,85
	Кран Маєвського 1/2 "						46,04	1,18
	Ніпель для радіаторів 1 "						10,93	0,28
	Прокладка тefлонова 1						46,04	1,18
	Прокладка паранітова 1 "						5,07	0,13

Радіатор складається з 10 секцій і упакований в фірмову заводську упаковку на заводі-виробнику. При бажанні замовника можуть укомплектовуватися в будь-яку кількість секцій. Український сертифікат відповідності - UA1.069.0023148-09 Радіатори відповідають європейському стандарту (EN 442, UNI TN ISO 9001: 2000) і адаптовані для українського споживача. Радіатор складається з алюмінієвого сплаву AlSi12Cu2. Внутрішня частина радіатора оброблена антикорозійним покриттям, внаслідок чого, додаткове очищення води не потрібно. Конструкція радіатора розроблена з акцентом на найкраще поширення тепла.